



T10 / T20 / T30

Ein Aufwickler mit einfacher Handhabung,
der sowohl für Innen-, als auch für
Außenwicklung einsetzbar ist



Geschwindigkeitsregler



Farbige LEDs zur
Statusanzeige des
Aufwicklers

T10 / T20 / T30

Aufwickler

Modell		T10	T20	T30
Rollenbreite		4.72" (Max.)	7" (Max.)	8.46"
Geschwindigkeit		14 IPS	14 IPS	6 IPS
Etikettenrollenaußendurchmesser		8" (Max.)	6" (Max.)	4" (Max.)
Kerninnendurchmesser		Direktaufwicklung, 1" (25.2~25.6mm), 1.5"x2 (37.4~38.0mm&40~40.6mm), 3" (76~76.6mm)		
Gewicht Etikettenrolle		5 Kg		5,5 Kg (12 lb)
Aufwicklung		Innen- und Außenwicklung (Regelung über Umschaltung)		
Umschalter		Innen- und Außenwicklung		
Motor		Hybrid Motor		
Spannung		100-240V AC 24W, 24V Adapter		
Umgebung	Betriebstemperatur	5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)		
	Lagerungstemperatur	-20°C bis 60° (-4°F bis 122°F)		
Feuchtigkeit		10-85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend		
Prüfzeichen		CE · FCC Class A		
Abmessungen (L*B*H)		303mm*180mm*349mm	303mm*180mm*394mm	303 mm*230mm*349 mm
Gewicht		5 Kg (11lb)		5,5 Kg (12lb)
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.				